

Holofote Solar

O holofote solar da NeopWR Brasil armazena a energia gerada pelo painel solar durante o dia na sua bateria interna, e acende automaticamente durante a noite. Ele também pode ser ligado e desligado manualmente por controle remoto. Ele pode ser utilizado em áreas externas, pois é à prova d'água, sendo ideal para fachadas de lojas, jardins, corredores, construções, estradas em áreas rurais ou sem rede elétrica, etc. O holofote é fabricado com material robusto e durável (liga de alumínio-magnésio fundida) e também possui uma lente óptica de policarbonato resistente ao tempo e ao calor. A bateria interna é fabricada com a mais alta tecnologia utilizada em carros elétricos (LiFePO₄) e tem durabilidade de até 12 anos.

Entre em contato com a gente pelo **WhatsApp: +55 16 98165-3323**

Características Principais

- Lente Óptica de Alta Durabilidade
- Energia Limpa e Sustentável
- Iluminação A Noite Toda
- Design Robusto
- Brilho Intenso
- Baixa Tensão



Especificações Técnicas

| Especificações | Valores | Comentários |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Painel Solar | 5,0 V _{DC} 80 W | cabo de 2,3 m |
| Bateria Interna | 3,2 V _{DC} 60 Ah 192 Wh | material da célula: LiFePO ₄ (12 anos de durabilidade) |
| Fonte de Luz | LED Branco 35 W 3500 lm | 50 mil horas de durabilidade |
| Lente | Lente Óptica de Policarbonato | |
| Tipo de Instalação | Poste ou Parede | |
| Modo de Operação | Controle Remoto ou Luz Solar | |
| Autonomia de Iluminação | 6-8 h | |
| Dimensões do Painel Solar | 68 x 68 cm | |
| Dimensões do Holofote | 32 x 29 x 9 cm | |
| Peso do Holofote | 4,7 kg | |
| Itens Inclusos | Painel Solar, Holofote, Controle Remoto, Suportes e Parafusos para Montagem | |
| Garantia | 10 Anos | |